



Если вы собираетесь выстилать полы в вестибюле, коридоре или прихожей плиткой, то она должна быть максимально износоустойчивой. Ниже мы приведем несколько важных рекомендаций о том, на что в первую очередь стоит обратить пристальное внимание перед покупкой данного отделочного материала. Итак, края плитки должны быть обязательно ровными, а если это квадратная плитка, то углы должны быть 90 градусов. Данная характеристика проверяется методом приложения плиточек краями друг к другу. А если плитка идет неквадратной формы, то в этом случае проверить плотность прилегания краев можно путем выкладывания одного полного сегмента. Это от двух или более плиток, если они укладываются по принципу пазла. После того, как вы выложили один сегмент, нужно посмотреть, нет ли зазоров. Стоит помнить, что поверхность плитки лучше выбирать идеально ровную и гладкую, не зависимо от того, глазурированная или нет. Здесь речь идет о не рельефных и ровных плитках. На материале не должно быть инородных включений, сколов или трещин. Тело - плоским, не вогнутым и не выпуклым, что легко проверить. Нужно сложить вместе две плитки, но только лицевыми сторонами. В таком виде они должны прилегать очень плотно.

Следующий этап - это проверка материала на сопротивляемость скольжению. Данный факт особенно важен для плитки, которая будет укладываться в жилом помещении на полу. Каким скользким будет пол из данной плиткой, легко выяснить методом нанесения воды на ее поверхность, а потом проверить пальцем, скользит ли он. Для жилых помещений специалисты советуют выбирать плитку, где есть повышенное сопротивление скольжению.

Обратите внимание на размер (ширина, длина) плитки, который должен соответствовать указанному на упаковке. Сами плитки не должны ни в коем случае различаться между собой.